

Easy Connect

Splitsysteem Verwarmen en Koelen

Splitsysteem

3 capaciteiten: 2,6 - 3,5 - 5,1 kW

4 METER VOORGEVULDE
KOELLEIDING MET EASY
CONNECT KOPPELING

ENERGIEZUINIG

REINIGBAAR LUCHTFILTER

AUTOMATISCH HERSTART
NA SPANNINGSONDERBREKING

NACHTSTAND

4-RIJIGE WARMTEWISSELAAR

BESCHERMINGSKAP
TBV. AFSLUITERS

INFRAROOD AFSTANDS-
BEDIENING MET TIJDSETTING,
KLOKSETTING EN AAN/UIT
FUNCTIE

ZELFDIAGNOSE FUNCTIE



Easy Connect



Splitsysteem verwarmen en koelen

TYPE	CAPACITEIT KOELEN / VERWARMEN	RUIMTE INHOUD ¹⁾	ENERGIELABEL KOELEN/VERWARMEN
MSW09 ²⁾	2,6 kW / 3,0 kW	Ca. 75 m ³	A / A
MSW12 ²⁾	3,5 kW / 4,0 kW	Ca. 90 m ³	A / A
MSW18 ²⁾	5,1 kW / 5,6 kW	Ca. 135 m ³	C / D

1) Ruimte inhoud Ca. afhankelijk van toepassing en koellastbepaling

2) Unit standaard uitgevoerd met 4 meter gevulde flexibele koelleiding en voorzien van Easy Connect koppeling.



MSW09



MSW12



MSW18



SPECIFICATIES		MSW09	MSW12	MSW18
koelcapaciteit ²⁾	kW	2,6	3,5	5,1
verwarmingscapaciteit ³⁾	kW	3,0	4,0	5,6
koelmiddel	R	410a	410a	407C
koelleiding	m	4 / Easy Connect	4 / Easy Connect	4 / Easy Connect
voeding	V, HZ, PH	230/50/1	230/50/1	230/50/1
opgenomen vermogen koelen	kW	0,80	1,12	1,95
opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,80	1,08	1,98
bedrijfstroom koelen	A	3,6	5,1	8,8
bedrijfstroom verwarmen	A	3,6	5,0	8,9
eer	w/w	3,25	3,21	2,61
cop	w/w	3,63	3,66	2,82
luchthoeveelheid binneneenheid hi/med/lo	m ³ /h	420/370/320	520/450/380	800/750/700
geluid binneneenheid ⁴⁾	dB(A)	38/34/30	40/36/32	43/40/36
geluid buiteneenheid ⁴⁾	dB(A)	53	55	55
afmetingen binneneenheid	mm	790x275x200	790x275x200	930x275x200
afmetingen buiteneenheid	mm	830x540x320	830x540x320	830x454x255
gewicht binneneenheid netto/bruto	kg	9,5/11	12,0/13	12/15
gewicht buiteneenheid netto/bruto	kg	31/36	35/38	40/44
diameter vloeistof-zuigleiding	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"

2) Koelen binnen DB 27°C - WB 19°C buiten DB 35°C - WB 24°C / 3) Verwarmen binnen DB 20°C buiten DB 7°C - WB 6°C

4) De geluidsgegevens zijn gebaseerd op een anechoïsche geluidskamer gedurende normaal bedrijf, gemeten op 1 meter afstand. Bovenstaande waarden kunnen een afwijking hebben afhankelijk van de omgevingscondities.



R410a

Geldt alleen voor Type msw09 en msw12